





ICE BAGNO INOX REFLEX SINGLE VERTICAL



PaletteCAD



reflex



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.


Distance between hole center and wall 50 mm.

Distance du centre du trou au mur 50 mm.


Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Spessore 5 mm
Thickness 5 mm
Épaisseur 5 mm
Tiefe 5 mm
Espesor 5 mm
Толщина 5 мм



Coperture laterali **single a richiesta**.

Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Single lateral cover on request.

The price changes according to the height of radiator.

Couvertures latérales **single sur demande**.

Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung **single optional**.

Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.


Revestimiento lateral **single bajo pedido**.

El precio varia según l'altura de el radiador.

Боковые крышки предоставляются **single по запросу**.

Цена зависит от высоты радиатора.

p./S. 422



Appendiabito **a richiesta**

Hook **on request**

Crochet **sur demande**

Bademantelaufhänger **optional**

Gancho **bajo pedido**

Крючок для полотенец **по запросу**

p./S. 421



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta solo per SINGLE**.

50 mm central connection for remote valve **on request only for SINGLE**.

Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande pour SINGLE** seulement.

Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **optional nur für SINGLE**.

Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido solo para SINGLE**.

50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для

ОДИНАРНЫХ радиаторов

p./S. 407



p./S. 392


ALLACCIAMENTI IDRAULICI **STANDARD** / **STANDARD CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **STANDARD** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **STANDARDANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **STANDARD** / ВОЗМОЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ




p./S. 393

p./S. 395


ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ




Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm optional.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.



50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts optional.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо



50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links optional.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten optional.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output output output Output output мощность			REFLEX
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	...XBP
FICE08455...	820	465	760	15	255	134	112	
FICE08605...	820	615	760	18	340	179	149	
FICE12455...	1220	465	1160	22	356	184	153	
FICE12605...	1220	615	1160	27	475	245	204	
FICE15455...	1520	465	1460	27	433	221	183	
FICE15605...	1520	615	1460	34	577	295	244	
FICE18455...	1820	465	1760	33	510	259	214	
FICE18605...	1820	615	1760	43	680	346	286	
FICE20455...	2020	465	1960	36	563	285	236	
FICE20605...	2020	615	1960	47	750	380	314	

Materiale: acciaio al carbonio + piastra inox
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel + stainless steel plate
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable
Pression d'exercice: 4 bars

Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable
Presión de trabajo: 4 bar

Материал - углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали
Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%.

É possible, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.

Monotube connection is available on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.

Il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.

Eine Anpassung an ein Einrohrsystem ist optional möglich.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

По запросу возможна адаптация к однотрубной системе.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.

p./S. 392

p./S. 392

p./S. 392

p./S. 392


p./S. 392

p./S. 392

REFLEX

Attenzione! Non è uno specchio.
Important! This is not a mirror.
Attention! Ce n'est pas un miroir.
Achtung! Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado! No es un espejo.
Внимание! Это не зеркало.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 25 mm.
The towel bar makes the radiator 25 mm larger.
Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 25 mm plus large.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 25 mm breiter.
La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 25 mm.
Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 25 мм.



Barre già comprese nel prezzo. Posizione barre come disegno, a richiesta modificabile in fase di ordine.
Prices already include towel bars. Towel bars positioned as shown in the drawing; position can be changed **on request** when placing the order.
Barre porte-serviettes déjà comprise dans le prix. Barres porte-serviettes positionnées selon schéma, la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.
Preis inkl. Handtuchhalter. Handtuchhalter Position wie abgebildet, kann **optional** bei Bestellung geändert werden.
Barras portatoallas ya incluidos en el precio. La posición de la barra portatoallas como de dibujo, puede ser modificada **bajo pedido**.
В цену уже включены полотенцедержатели. Положение перекладины выполняется в соответствии с чертежом. Его можно изменить **по запросу** на стадии заказа.

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...	cod. 10106234...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 409	p./S. 407

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431