





NIBBIO 16 SINGLE



Interasse dal centro foro al muro min. 35 / max 47 mm.
Distance between hole center and wall min. 35 / max 47 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 35 / max 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 35 / max 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 35 / máx 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 мм и не более 47 мм.




ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Allacciamento dal basso **a richiesta**
Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054
Bottom connection **on request** Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054
Raccordement par dessous **sur demande** Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054
Anschlüsse von unten **optional** Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054
Conexión inferior **bajo pedido** Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054
гидравлическое соединение снизу **По запросу** Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054

p./S. 393-395



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота H mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm
				410	510	610	710	810	910	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние												
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				360	460	560	660	760	860	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
				RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)												
N04S...	4	103														
			watt★	56	70	83	97	110	124	137	165	205	246	273	300	327
N05S...	5	128														
			watt★	70	87	104	121	138	154	171	206	257	308	342	375	409
N06S...	6	153														
			watt★	84	105	125	146	166	185	206	247	308	369	410	450	491
N07S...	7	178														
			watt★	98	122	146	170	193	216	240	288	360	431	479	526	573
N08S...	8	203														
			watt★	112	140	166	194	221	247	274	329	411	492	547	601	655
N09S...	9	228														
			watt★	126	157	187	218	248	278	309	370	462	554	615	676	737
N10S...	10	253														
			watt★	140	175	208	243	276	309	343	411	514	616	684	751	819
N11S...	11	278														
			watt★	154	192	229	267	303	340	377	452	565	677	752	826	900
N12S...	12	303														
			watt★	168	210	250	291	331	371	411	494	616	739	820	901	982
N13S...	13	328														
			watt★	182	227	270	316	359	401	446	535	668	800	889	976	1064
N14S...	14	353														
			watt★	196	244	291	340	386	432	480	576	719	862	957	1051	1146
N15S...	15	378														
			watt★	210	262	312	364	414	463	514	617	770	923	1025	1126	1228
N16S...	16	403														
			watt★	224	279	333	388	441	494	549	658	822	985	1094	1201	1310
N17S...	17	428														
			watt★	238	297	354	413	469	525	583	699	873	1047	1162	1276	1392
N18S...	18	453														
			watt★	252	314	374	437	497	556	617	740	924	1108	1230	1351	1473
N20S...	20	503														
			watt★	280	349	416	485	552	618	686	823	1027	1231	1367	1502	1637
N22S...	22	553														
			watt★	308	384	458	534	607	679	754	905	1130	1354	1504	1652	1801
N24S...	24	603														
			watt★	336	419	499	582	662	741	823	987	1233	1477	1641	1802	1965
N26S...	26	653														
			watt★	364	454	541	631	717	803	892	1069	1335	1601	1777	1952	2128
N28S...	28	703														
			watt★	392	489	582	680	773	865	960	1152	1438	1724	1914	2102	2292
N30S...	30	753														
			watt★	420	524	624	728	828	926	1029	1234	1541	1847	2051	2252	2456
N32S...	32	803														
			watt★	448	559	666	777	883	988	1097	1316	1644	1970	2188	2403	2620
N34S...	34	853														
			watt★	476	594	707	825	938	1050	1166	1398	1746	2093	2324	2553	2783
N36S...	36	903														
			watt★	504	629	749	874	993	1112	1234	1481	1849	2216	2461	2703	2947
N38S...	38	953														
			watt★	532	663	790	922	1048	1173	1303	1563	1952	2339	2598	2853	3111
N40S...	40	1003														
			watt★	560	698	832	971	1104	1235	1372	1645	-	-	-	-	-

Materiale: acciaio al carbonio Pressione di esercizio: 8 bar Per gli allacciamenti idraulici, vedere a pag. 392	Material: carbon-steel Working pressure: 8 bar For hydraulic connections, please see on page 392	Matériel: Acier Pression d'exercice: 8 bars Pour les branchements hydrauliques, voir page 392	Material: Kohlenstoffstahl Betriebsdruck: 8 bar Für die hydraulischen Anschlüsse siehe Seite 392	Material: Acero de carbono Presión de trabajo: 8 bar Para los empalmes hidráulicos, ver la pág. 392	Материал – углеродистая сталь Рабочее давление – 8 бар Возможные варианты гидравлических соединений см. на с. 392
--	---	--	---	--	---

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.
★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.
★Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.	Only these radiators can be fitted for monotube connection on request. For these special processing a +10% increase on price is required.	Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube. Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.	Nur die angegebenen Heizkörper können optional für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.	Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.	Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу. Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.
p./S 392	p./S 392	p./S 392	p./S 392	p./S 392	p./S 392