




Interasse dal centro foro al muro 64/74 mm.

Distance between hole center and wall 64/74 mm.

Distance du centre du trou au mur 64/74 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand 64/74 mm.


Distancia entre el centro del agujero y el muro 64/74 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной - 64/74 мм.



codice code code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancho ширина	cromato chromate chromée verchromt cromado хромированный
	L mm	
151153CR	410	

Barra porta asciugamani **a richiesta** - Non montato
Towel rail **on request** - Not assembled
Barre porte-serviettes **sur demande** - Non montée
Handtuchhalter **optional** - Nicht montiert
Toallero **bajo pedido** - No instalado
Полотенцедержатель **по запросу** - Не установлен



codice code code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancho ширина	faggio naturale natural Beechwood Hêtre naturel Buche natur Haya natural натурального бука
	L mm	
101154	300	

Pomolo **a richiesta** - Non montato
Knob **on request** - Not assembled
Bouton **sur demande** - Non montée
Knopf **optional** - Nicht montiert
Pomo **bajo pedido** - No instalado
крючок **по запросу** - Не установлен



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta**
50 mm central connection for remote valve **on request**
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande**
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **optional**
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido**
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу**

p./S. 407

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	...V	..VC	...VM	...VS
FOTW15210...	1500	210	50	12	525	269	227				
FOTW18210...	1800	210	50	14	630	323	273				
FOTW20210...	2000	210	50	16	700	359	303				
FOTW24210...	2400	210	50	19	840	430	364				

Materiale: Alluminio

Pressione di esercizio: 8 bar

Material: aluminium

Working pressure: 8 bar

Matériel: aluminium

Pression d'exercice: 8 bars

Material: Aluminium

Betriebsdruck: 8 bar

Material: Aluminio

Presión de trabajo: 8 bar

Материал – алюминий

Рабочее давление – 8 бар


★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione

★The watt values are not definitive awaiting for provisoire dans l'attente de la certification

★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.


★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación

★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

			
cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 10106234...
p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 407

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431



Versione mista fattibile su richiesta con l'uso di valvole remote. **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**

Mixed version available on request by the use of remote valves. **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**

Version mixte réalisable sur demande avec l'utilisation de vannes déportées. **Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**

Gemischte Version optional mit Fernventilen möglich. **Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**

Versión mixta factible bajo pedido con el uso de válvulas remotas. **Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**

Смешанная версия доступна по запросу с использованием клапанов с дистанционным управлением. **Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**