




PAVONE 25 MISTO




Interasse dal centro foro al muro min. 67 mm, max 77 mm.
Distance between hole center and wall min. 67 mm, max 77 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 min. 67 mm, max 77 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 mm, max 77 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 mm, max 77 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.



M1 / M2



eco
design



Mod M1: resistenza elettrica digitale + spina schuko
Mod M2: resistenza elettrica digitale Cl.2 + fil pilote. Solo per il mercato francese
Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale

Mod M1: digital thermostat+ schuko plug + glicole
Mod M2: digital thermostat Cl.2 + fil pilote . Only for French market
Mod M1 / M2: daily / weekly programming

Mod M1: thermostat digitale + prise schuko
Mod M2: Thermostat digitale Cl.2 + fil pilote (Pour le marché Français seulement)
Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire

Mod M1: Digitalheizstab + Schukostecker
Mod M2: Digitalheizstab Cl.2 + fil pilote. Nur für französischen Markt
Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung

Mod M1: Resistencia eléctrica digital + clavija schuko
Mod M2: Resistencia eléctrica digital Cl.2 + fil pilote. Sólo por mercado francés
Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal

Mod M1: цифровой термостат + электрическая вилка
Mod M2: цифровой термостат класс II + контрольный провод. Только для рынка Франции
Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование
— p./S. 413

STANDARD *



OPTIONAL



A richiesta - On request - Sur demande - optional - Bajo pedido - По запросу:

— p./S. 413



SP1 / SP2



eco
design



Mod SP1: resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + spina schuko
Mod SP2: resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + fil pilote. Solo per il mercato francese
Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale

Mod SP1: infrared programmable thermostat as standard + schuko plug
Mod SP2: infrared programmable thermostat Cl.2 + fil pilote . Only for French market
Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming

Mod SP1: thermostat programmable infra-rouge de série avec télécommande + prise Schuko
Mod SP2: thermostat programmable infra-rouge Cl.2 avec télécommande + fil pilote (Pour le marché Français seulement)

Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire

Mod SP1: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + Schukostecker
Mod SP2: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + fil pilote. Nur für französischen Markt

Mod SP / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung

Mod SP1: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + clavija schuko
Mod SP2: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + fil pilote . Sólo por mercado francés
Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal

Mod SP1: инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + электрическая вилка
Mod SP2: инфракрасный программируемый термостат класс II + гликоль . Только для рынка Франции

Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование

— p./S. 414

OPTIONAL



A richiesta: Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore

On request: Heating element cover as per radiator finish

Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur

Optional: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper

Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора

— p./S. 414



A1 / A2

Disponibile anche in **versione mista con resistenza elettrica A1 / A2** senza termostato, disponibile solo per i paesi extra CEE e/o da associare ad un impianto domotico conforme alle normative EcoDesign

Also available in **mixed version with A1 / A2 electric heating element** without thermostat, available only for non-EEC countries and/or to be associated with a home automation system compliant with Ecodesign regulations


Également disponible en **version mixte avec résistance électrique A1 / A2** sans thermostat, disponible uniquement pour les pays hors CEE et/ou à associer à un système domotique conforme aux normes Ecodesign

Ebenfalls erhältlich in **gemischter Version mit elektrischer Heizung A1 / A2** ohne Thermostat, nur für Länder außerhalb der EU verfügbar und/oder zur Verbindung mit einem Smart-Home-System, das den Ecodesign-Vorschriften entspricht

También disponible en **versión mixta con resistencia eléctrica A1 / A2** sin termostato, disponible solo para países fuera de la UE y/o para asociar con un sistema domótico conforme a las normativas Ecodesign

Także dostępna **smieszana wersja z elektrycznym nagrzewальным элементом A1 / A2** без термостата, Ecodesign tylko dla krajów poza UE i/lub dla podłączenia do inteligentnej domotyki w соответствии с нормами Ecodesign

— p./S. 412



PAVONE 25 MISTO . M1 / M2

codice SX code SX code SX Artikel Nr.SX codigo SX код SX	codice DX code DX code DX Artikel Nr. DX codigo DX код DX	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output idraulico output water puissance eau chaude Leistung der Wasser output agua calda мощность гидравлического	output elettrico output for electrical puissance electrique Output für elektrische Output für elektrische output agua elettica выход электрического	COLOURS p./S. 430			
							bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
							RAL 9010	A	B	C
M1 / M2	M1 / M2	H* mm	L mm	I mm	75/65-20 Watt ★ Δt50	Watt	...EMMU	...CEMMU	...MEMMU	...SEMMU
PASX0851...	PADX0851...	856	510	50	394	700				
PASX0861...	PADX0861...	856	610	50	480	700				
PASX1251...	PADX1251...	1207	510	50	572	700				
PASX1261...	PADX1261...	1207	610	50	690	1000				
PASX1551...	PADX1551...	1402	510	50	645	1000				
PASX1561...	PADX1561...	1402	610	50	780	1000				
PASX1851...	PADX1851...	1792	510	50	810	1000				
PASX1861...	PADX1861...	1792	610	50	962	1400				

PAVONE 25 MISTO . SP1 / SP2

codice SX code SX code SX Artikel Nr.SX codigo SX код SX	codice DX code DX code DX Artikel Nr. DX codigo DX код DX	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output idraulico output water puissance eau chaude Leistung der Wasser output agua calda мощность гидравлического	output elettrico output for electrical puissance electrique Output für elektrische Output für elektrische output agua elettica выход электрического	COLOURS p./S. 430			
							bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
							RAL 9010	A	B	C
SP1 / SP2	SP1 / SP2	H* mm	L mm	I mm	75/65-20 Watt ★ Δt50	Watt	...EMSP	...CEMSP	...MEMSP	...SEMSP
PASX0851...	PADX0851...	856	510	50	394	700				
PASX0861...	PADX0861...	856	610	50	480	700				
PASX1251...	PADX1251...	1207	510	50	572	700				
PASX1261...	PADX1261...	1207	610	50	690	1000				
PASX1551...	PADX1551...	1402	510	50	645	1000				
PASX1561...	PADX1561...	1402	610	50	780	1000				
PASX1851...	PADX1851...	1792	510	50	810	1000				

Scatola termostato di serie: bianca per radiatori bianchi - cromata per radiatori colorati - Standard thermostat box: white for white radiators - chromed for coloured radiators

Boîtier thermostat de série : blanche pour radiateurs blancs - chromée pour radiateurs colorés - Serienmäßig Thermostatgehäuse: weiße für weiße Heizkörper - verchromte für bunte Heizkörper
Caja de termostato de serie: blanca para radiadores blancos - cromado para radiadores coloreados - Стандартный корпус термостата: белый для белых радиаторов - хром для цветных радиаторов

Alimentazione monofase 230 volt - Materiale: acciaio al carbonio - Single-phase power supply 230 Volt - Material: carbon-steel

Alimentation monophasée 230 Volt - Matériel: Acier - Einphasige Stromversorgung 230 Volt - Material: Kohlenstoffstahl


Alimentación monofásica 230 Volitos - Material: Acero de carbono - Однофазный источник питания 230 вольт - Материал: углеродистая сталь

H* Termostato e valvola esclusi - Thermostat and valve excluded - Thermostat et vanne exclus - Ohne Thermostat und Ventil - Termostato y válvula excluidos
- Термостат и клапан исключены

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.



cod. 10108034...	cod. C409...	cod. 10103486...	cod. 101095...
p./S. 404	p./S. 402	p./S. 405	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles
- Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles -
Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431